

<b>Sezione</b>	<b>Antifurto</b>
<b>Categoria</b>	<b>Alimentatori</b>
<b>Serie</b>	<b>Alimentatori da interno</b>
<b>Codice</b>	<b>AL12CP</b>

**Descrizione**

Alimentatori carica batteria tipo switching in contenitore plastico  
La particolare tecnologia adottata su questi alimentatori permette di ottenere un altissimo rendimento con un calore dissipato molto basso, e con dimensioni minime in rapporto alla corrente erogata.  
Gli alimentatori ausiliari, consentono di poter far fronte ad ogni esigenza qualora gli impianti allarme intrusione necessitino di alimentazioni ausiliarie.

Si ricorda che un'alimentazione ausiliaria si rende necessaria per uno dei seguenti motivi o la loro concomitanza: assorbimento dei dispositivi d'impianto superiore alla corrente erogabile dalla centrale, distanze tra carichi/dispositivi da cui conseguono cadute di tensione sui cavi oltre il consentito, aumento dell'autonomia dell'impianto in condizioni d'assenza rete.

Protezione Corto circuito, Inversione Polarità con fusibile

Tutti gli alimentatori STS sono conformi alle normative CEI 79-2

<b>Caratteristiche Tecniche</b>	
Tensione di ingresso	230VAC
Tensione di uscita	13,8Vdc- 5,4A
Uscita presenza rete	Si
Alloggiamento batteria	12V 7Ah
Dimensioni	340 x 293 x 102mm

**CODICI ARTICOLO**

<b>AL12CP</b>	<b>Alimentatore 13,8V 5,4A</b>
---------------	--------------------------------

**STS ELETTRONICA SRL**[www.stselettronica.cc](http://www.stselettronica.cc) [info@stselettronica.cc](mailto:info@stselettronica.cc)