

Sezione	Antifurto
Categoria	Barriera a microonda
Serie	Barriera per esterno
Codice	BM10PL
Codice	PB-210D
Descrizione	Strumento di taratura



Coppia Barriera a microonde, operante in banda X, per applicazioni da esterno a lunga portata (copertura fino a 100m). Il trasmettitore è costituito da una microonda planare che emette un fascio stretto e direttivo di bassa potenza altamente stabile e il ricevitore è composto da un circuito elettronico accoppiato all'antenna che capta il segnale trasmesso nel proprio canale e ne misura l'intensità. Speciali tecniche di elaborazione del segnale consentono di compensare le variazioni dell'ambiente circostante e di minimizzare l'effetto di eventuali perturbazioni prodotte da piccoli animali o uccelli. La barriera può essere installata agevolmente su palo.

Caratteristiche Tecniche	
Alimentazione	12 Vdc
Assorbimento	Max.35 mA
Larghezza/Altezza max. di utilizzo	Larghezza 5m/ Altezza 2,5 m
Portata	100m
Sistema di puntamento	Strumento
Regolazioni	Sensibilità
Velocità di rilevazione	0,1 – 10 m/sec
Uscite	NC/NO
Grado di protezione	IP65
Frequenza microonda	10.525 GHz
Temperatura di funzionamento	-40°C / + 65°C
Dimensione	158 x 113 x 46mm

CODICI ARTICOLO

BM10PL	Barriera a microonda per esterno portata 100m
---------------	--