

Sezione	Antifurto
Categoria	Barriera a microonda
Serie	Barriera per esterno
Codice	BM15250
Codice	BD01PZ
Descrizione	Pozzetto



Coppia di barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili con portata di 250 metri,
 Robusta struttura in alluminio con schermo protettivo in policarbonato, fissata su una base predisposta per l'installazione a pavimento, su pozzetto o su richiesta a parete con i propri accessori.
 Alimentazione 230V. Dispositivo a microonde con frequenza di lavoro a 24GHz in banda K con cavità e parabola da 200 mm e 4 differenti canali, consente una notevole penetrazione di campo, quindi lunghe portate ma con un lobo di diametro molto contenuto, permettendo installazioni in luoghi con spazi limitati.
 Il sistema di taratura e test è reso semplificato con la barra Led ed il voltmetro digitale, presenti sulla scheda del ricevitore.

Caratteristiche Tecniche	
Alimentazione	220Vca con alimentatore interno da 13,8VDC -15 Vdc
Assorbimento	Max.700 mA
Distanza minima	10m dovuta alla microonda
Portata	250m
Canali di modulazione MW	4 commutabili/selezionabili
Regolazione altezza raggi barriere	Si
Indicatore ottico test	Si
Funzione walk test	Si
Riscaldatori	Si
Altezza barriera	1,5m
Grado di protezione	IP54
Frequenza microonda	24Ghz in banda K
Temperatura di funzionamento	-25°C / + 70°C

CODICI ARTICOLO	
BM15250	Barriera a microonda per esterno h 1,5metro portata 250m
ES-DTZC	Sensore antiscavalamento
ES-TAS	Tappo antiscavalamento