

**Sezione** Gas

**Categoria** Moduli

**Serie** Gateway

**Codice** ES-ACIMB2

**Certificato** CE

**Descrizione**

Gateway che comunica con protocollo MODBUS® su porta seriale RS485 ed è accessibile da un dispositivo esterno (PC o PLC) tramite porta RS485 dedicata. In una rete formata dalla centralina G32N, da trasmettitori della serie SX--, SY-- e dall'unità ES-ACIMB2. L'unità ES-ACIMB2 può essere interrogata da un dispositivo esterno (Master) collegato alla stessa tramite RS485 in modo da visualizzare e/o modificare i dati contenuti nei registri MODBUS® dei vari trasmettitori. La modifica dei dati contenuti nei registri MODBUS® di tali trasmettitori avviene con un qualsiasi programma per PC o PLC in grado di comunicare con l'unità MODBUS.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ALIMENTAZIONE	12÷24 VDC
ASSORBIMENTO A RIPOSO	1W CON WIFI SPENTO
USCITE	4-20mA
COMUNICAZIONE	RS485
INSTALLAZIONE	QUADRO ELETTRICO
MODULO	3 BARRA DIN
VITA MEDIA DEL SENSORE	5 ANNI
CONTENITORE	ABS BIANCO
CERTIFICAZIONE	CE
UMIDITA'	20 ÷ 90 % RH NON CONDENSANTE
GRADO PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI	53 x 90 x 60 mm

**CODICI ARTICOLO**

ES-ACIMB2	MODULO GATEWAY MODBUS
-----------	-----------------------