

**Sezione** Antincendio

**Categoria** Pulsanti manuali

**Serie** Sistema indirizzato

**Codice** GFE-MCPA-ISO

**Certificazione** Certificato EN54-11

**Descrizione**

Pulsante manuale indirizzato isolato, progettato e prodotto in conformità con EN54-11

Completo di sportello di protezione.

Ripristinabile con chiave in dotazione

Con il suo meccanismo di comunicazione avanzato, il tempo di risposta tipico, quando è in allarme, è di circa un secondo, a seconda del numero di punti di chiamata collegati al loop del dispositivo.

L'indirizzo individuale, fino a 125, di ciascun punto di chiamata viene impostato tramite un interruttore DIL a otto vie.

Ogni unità è fornita, di serie, con un isolatore di corto circuito.

Un LED bicolore lampeggia in verde quando l'unità viene interrogata dal la centrale di controllo e si illumina in rosso quando è in allarme.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ALIMENTAZIONE	DA 20-28 V
ASSORBIMENTO A RIPOSO	500µA
ASSORBIMENTO IN ALLARME	3,5 mA
COLLEGAMENTO	2 CONDUTTORI
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP24D - Type A
DIMENSIONI	93 x 93 X 60 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO/ ABS
CERTIFICAZIONE	N° 1328-CPR-0375

**CODICI ARTICOLO**

GFE-MCPA-ISO	PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO
--------------	--------------------------------------

**Sezione** Antincendio

**Categoria** Accessori pulsanti

**Serie**

**Codice** CPVF - CCOVF15

**Certificazione**



Fotoluminescente

**Descrizione**

Cartello indicatore di posizione pulsanti  
Conforme a ISO 7010 e UNI9795  
Dimensioni 150 x 150mm

Cartello fotoluminescente  
in vinile per pulsanti  
Dimensioni interne 100 x 100mm

CODICI ARTICOLO	
CPVF	CARTELLO IN VINILE
CCOVF15	CORNICE IN VINILE