

Sezione	Antincendio
Categoria	Organi di segnalazione
Serie	Sistema convenzionale
Codice	LA32FS
Certificazione	Certificato EN54-3-23



Descrizione

Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio certificato EN54-23, fissaggio a soffitto con copertura 15m x 3m o a parete con copertura 11,3m x 11,3m x 3,1m. Tecnologia LED a bassa corrente assorbita grado di protezione IP21. La serie si compone di modelli da parete o da soffitto, IP21 o IP65, e modelli che integrano anche la parte acustica certificata EN54-3 (97dB(A)).

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 17-30 V
ASSORBIMENTO A RIPOSO	20mA
ASSORBIMENTO IN ALLARME	40 mA
POTENZA MAX	97dB (A 1 M -30 VDC)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
CODICE DEL VOLUME DI COPERTURA	W-3,1-11,3
INSTALLAZIONE	A SOFFITTO
DIMENSIONI	100 X 100 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO PLASTICO
GRADO DI PROTEZIONE	IP21
CERTIFICAZIONE	LPCB 692 A/01

CODICI ARTICOLO

LA32FS	AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 DA SOFFITTO
--------	---