




SIMPLICITY.
APPLIED.



COMUNICATORE ANTINCENDIO UNIVERSALE



MQ03-LTE-M-EN54

**L'unico con doppia SIM con 2
differenti operatori per
garantire la massima affidabilità
Connessione gratuita delle 2 SIM
per i primi 12 mesi**



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Dispositivo dual-SIM, ogni SIM supporta più operatori per nazione



INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Compatibile con qualsiasi centrale antincendio



AFFIDABILE SEGNALAZIONE DEI DATI

Collegabile a qualsiasi centrale operativa con Contact ID, SIA e Pulse 4+2



IL MIGLIOR PREZZO DEL MERCATO

Il miglior prezzo di acquisto e bassi canoni mensili per la connessione tramite 2 SIM dati , ora anche 5G



SIMPLICITY.
APPLIED.



≡ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FORMATI REPORT – Interfaccia di acquisizione dati che supporta Contact ID, SIA e Pulse 4+2

ECCEZIONALE RIDONDANZA – Dispositivo dual-SIM, ogni SIM supporta più operatori per paese

SUPERVISIONE DELLA CONNESSIONE – Polling continuo della connessione come da normativa EN54

PORTALE AMMINISTRATORE – Gestione dispositivi online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e monitoraggio dello stato in tempo reale degli account utente

SEGNALAZIONE EVENTI – Segnalazione affidabile a qualsiasi centro di ricezione allarmi

APP MOBILE INSTALLATORE – Per diagnostica della comunicazione e configurazione del dispositivo

COMPATIBILITÀ UNIVERSALE – Supporta qualsiasi centrale incendio tramite 4 ingressi digitali

SPECIFICHE

- Multi-band CAT-M1 LTE
700/850/1700/1900/2100 MHz
- Interfaccia PSTN: CID, SIA, Pulse 4+2
- 4 ingressi & 2 uscite (programmabili)
- Alimentazione: da +12 a +29 VDC
- Assorbimento: Standby 50mA, Picco 200mA
- Dimensioni: 63 x 90 x 32 mm
- Peso: 73g senza antenna

CERTIFICAZIONI

- EN54-21
- RED

RCONTROL ADMIN MOBILE APP

