

Sezione Antincendio

Categoria Pulsanti manuali

Serie Sistema convenzionale

Codice NHF02TG

Certificazione Certificato CE


Pulsante di allarme a pressione con meccanismo di ripristino a chiave.
 Sportello di protezione trasparente anti attivazione accidentale.
 Corpo in materiale plastico di colore giallo.
 Contatto di allarme in scambio, LED di memoria allarme e collegamento a morsetti
 Utilizzabile come comando di AVVIO nei sistemi ESTINZIONE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 12-28 V
CORRENTE PER CONTATTO MAX.	0,5A a 30Vcc
NUMERO CONTATTI	1
COLLEGAMENTO	2 CONDUTTORI
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP42
DIMENSIONI	90 x 94 X 33 mm
COLORE / CONTENITORE	BLU/ABS

CODICI ARTICOLO

NHF02TB	PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE BLU
---------	------------------------------------

Sezione Antincendio

Categoria Accessori pulsanti

Serie

Codice CPVF - CCOVF15

Certificazione



Fotoluminescente

Descrizione

Cartello indicatore di posizione pulsanti
Conforme a ISO 7010 e UNI9795
Dimensioni 150 x 150mm

Cartello fotoluminescente
in vinile per pulsanti
Dimensioni interne 100 x 100mm

CODICI ARTICOLO	
CPVF	CARTELLO IN VINILE
CCOVF15	CORNICE IN VINILE