

Sezione	Antincendio
Categoria	Centrali
Serie	Sistema convenzionale
Codice	ORION 2-4-8
Certificazione	Certificata EN54-2 EN54-4


Descrizione

Centrale di rilevazione incendio convenzionale. 3 modelli: 2, 4 e 8 zone (fino a 256 rivelatori)
 Sistema avanzato di controllo a microprocessore
 Possibilità di test ed esclusione di ogni zona
 Uscita controllata per segnalatori di allarme
 Uscite relè ausiliari di allarme incendio e guasto

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE DI RETE	230 Vca 50/60Hz
TENSIONE USCITA	24Vcc
BATTERIE ALLOGGIABILI	2 x 12 V 7 Ah
NUMERO LINEE/ZONE	2-4-8
USCITE SEGNALETTORI DI ALLARME	2 CONTROLLATE 24 Vcc max 500 Ma CIASCUNA
USCITA RELE' ALLARME	1 CON SCAMBIO LIBERO DA POTENZIALE PORTATA 1A 30 Vcc
USCITA RELE' GUASTO	1 CON SCAMBIO LIBERO DA POTENZIALE PORTATA 1A 30 Vcc
INGRESSI PER COMANDI DA REMOTO	3: EVACUAZIONE/RESET/GIORNO,NOTTE
NUMERO RIVELATORI MAX.	32 PER LINEA
USCITA AUSILIARIA 24Vcc	1 LIMITATA IN CORRENTE MAX.300 mA
INGRESSI PER COMANDI DA REMOTO	3: EVACUAZIONE/RESET/GIORNO,NOTTE
NUMERO RIVELATORI MAX.	32 PER LINEA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10°C + 50°C
UMIDITA'	MAX. 95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP30
DIMENSIONI	278 (L) x 404 (H) x 107 (P) mm
PESO	1.7 Kg
COLORE	BIANCO
CERTIFICAZIONE	1328-CPR-0224

CODICI ARTICOLO

ORION2	CENTRALE DI RILEVAZIONE 2 ZONE
ORION4	CENTRALE DI RILEVAZIONE 4 ZONE
ORION8	CENTRALE DI RILEVAZIONE 8 ZONE

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc