

Sezione Antincendio

Categoria Alimentatori

Serie Sistema convenzionale

Codice ORION-BCM

Certificazione EN54-4

Descrizione

Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria agli impianti antincendio. Modulo caricabatterie con uscita per sirena convenzionale e relè interni di allarme e guasto. Un sistema di monitoraggio interno controlla continuamente tutti i circuiti, garantendo il rilevamento e la notifica dei guasti, elencati di seguito.

- Guasto all'integrità del circuito della sirena
- Guasto del caricabatteria (livello di tensione e comportamento di carica)
- Guasto di rete (livello di tensione) e guasto a terra
- Livello della tensione di alimentazione in uscita
- Guasto generale del sistema (tramite un sistema di watchdog indipendente).

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	110÷230VAC (±10%)
TENSIONE NOMINALE DELLE USCITE	27,5 (VDC)
RANGE TENSIONE DI USCITA	20±28 VDC
FREQUENZA	50 (±10%)
MASSIMA CORRENTE	1,7A @ 230V AC
USCITA CORRENTE CIRCUITO SIRENA	900mA
N° E TIPO DI BATTERIE	1X 12V/7Ah
SEGNALAZIONI GUASTO	1 RELE' CIRCUITO SIRENA + 1 RELE' GUASTO
CONTENITORE	PLASTICO
INSTALLAZIONE	DA PARETE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -25°C a +55°C
GRADO PROTEZIONE	IP44
DIMENSIONI	H404 x L203 X P107 mm
CERTIFICAZIONE	EN54-4

CODICI ARTICOLO

ORION-BCM	ALIMENTATORE ANTINCENDIO CERTIFICATO 1,5A
-----------	---

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc