

Sezione	Antincendio
Categoria	Centrali di estinzione
Serie	Sistema convenzionale
Codice	ORION EX
Certificazione	Certificata EN54-2 EN54-4 e EN12094-1



Descrizione

Centrale di estinzione

- 3 zone di rilevamento antincendio
- Fino a 32 rilevatori di fumo e/o calore convenzionali per zona
- Tempi di attivazione e estinzione programmabili
- Uscita 24 Volt supervisionata
- 2 uscite circuiti sirene monitorate
- 2 ingressi remoti per l'attivazione di evacuazione e Reset
- 2 uscite relè allarme e guasto con visualizzazione dello stato
- Conforme EN54-2, EN54-4 e EN12094-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE DI RETE	230 Vca +/- 15%
TENSIONE USCITA	28,5Vcc
BATTERIE ALLOGGIABILI	2 x 12 V 7 Ah
NUMERO LINEE/ZONE	23
CORRENTE ZONE/LINEE A RIPOSO IN ALLARME	4mA / 60mA MAX
CORRENTE IN USCITA	2-300mA CORRENTE MAX PER CIRCUITO MONITORATA
TENSIONE IN USCITA	27,5 V DC NOMINALI
CONTATTI RELE'	2 50V DC – 1 Ah RESISTIVO
USCITA RELE' ALLARME	1 COM- NC- NO
USCITA RELE' GUASTO	1 COM-NC
INGRESSI MONITORATI	ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE REMOTA .STATO ELETTROVALVOLA . STATO FLUSSOSTATO
NUMERO RIVELATORI MAX.	32 PER LINEA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10°C + 50°C
UMIDITA'	MAX. 95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP30
DIMENSIONI	278 (L) x 404 (H) x 107 (P) mm
PESO	1.7 Kg
COLORE	BIANCO
CERTIFICAZIONE	1328-CPR-0224

CODICI ARTICOLO

ORIONEX	CENTRALE DI ESTINZIONE 3 ZONE
---------	-------------------------------

SIS ELETTRONICA SRL

www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc