

<b>Sezione</b>	<b>Antifurto</b>
<b>Categoria</b>	<b>Alimentatori</b>
<b>Serie</b>	<b>Alimentatori da interno</b>
<b>Codice</b>	<b>PS1230</b>



#### Descrizione

Alimentatori carica batteria tipo switching in contenitore plastico

La particolare tecnologia adottata su questi alimentatori permette di ottenere un altissimo rendimento con un calore dissipato molto basso, e con dimensioni minime in rapporto alla corrente erogata.

Gli alimentatori ausiliari, consentono di poter far fronte ad ogni esigenza qualora gli impianti allarme intrusione necessitino di alimentazioni ausiliarie.

Si ricorda che un'alimentazione ausiliaria si rende necessaria per uno dei seguenti motivi o la loro concomitanza: assorbimento dei dispositivi d'impianto superiore alla corrente erogabile dalla centrale, distanze tra carichi/dispositivi da cui conseguono cadute di tensione sui cavi oltre il consentito, aumento dell'autonomia dell'impianto in condizioni d'assenza rete.

Tutti gli alimentatori STS sono conformi alle normative CEI 79-2

Caratteristiche Tecniche	
Tensione di ingresso	230VAC, 50-60Hz
Tensione di uscita	13,8Vdc- 3A
Fusibile batteria	3A
Fusibile rete	0,63A
Uscita batteria Bassa	+F
Uscita Presenza Rete	+I
Alloggiamento batteria	12V 7Ah
Dimensioni	335 x 290 x 84mm

#### CODICI ARTICOLO

<b>PS1230</b>	<b>Alimentatore 13,8V 3A</b>
---------------	------------------------------

**STS ELETTRONICA SRL**

[www.stselettronica.cc](http://www.stselettronica.cc) [info@stselettronica.cc](mailto:info@stselettronica.cc)