

Sezione Antincendio

Categoria Pulsanti manuali

Serie Sistema indirizzato ibrido

Codice ROP4001M

Certificazione Certificato EN54-11

Descrizione

Pulsante manuale indirizzato isolato, progettato e prodotto in conformità con EN54-11

Completo di sportello di protezione.

Ripristinabile con chiave in dotazione

Con il suo meccanismo di comunicazione avanzato, il tempo di risposta tipico, quando è in allarme, è di circa un secondo, a seconda del numero di punti di chiamata collegati al loop del dispositivo.

L'indirizzo individuale, fino a 125, di ciascun punto di chiamata viene impostato tramite un interruttore DIL a otto vie.

Ogni unità è fornita, di serie, con un isolatore di corto circuito.

Un LED bicolore lampeggia in verde quando l'unità viene interrogata dal la centrale di controllo e si illumina in rosso quando è in allarme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 17-26 V
ASSORBIMENTO A RIPOSO	140µA
ASSORBIMENTO IN ALLARME	50 mA
COLLEGAMENTO	2 CONDUTTORI
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -25°C a + 55°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP30
DIMENSIONI	102 x 98 X 46 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO/ ABS
CERTIFICAZIONE	N° 1438-CPR-0090

CODICI ARTICOLO

ROP4001M	PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO
----------	--------------------------------------

Sezione Antincendio

Categoria Accessori pulsanti

Serie

Codice CPVF - CCOVF15

Certificazione



Fotoluminescente

Descrizione

Cartello indicatore di posizione pulsanti
Conforme a ISO 7010 e UNI9795
Dimensioni 150 x 150mm

Cartello fotoluminescente
in vinile per pulsanti
Dimensioni interne 100 x 100mm

CODICI ARTICOLO	
CPVF	CARTELLO IN VINILE
CCOVF15	CORNICE IN VINILE