

Sezione	Gas
Categoria	Rilevatore
Serie	4-20mA
Codice	SA72GPLN
Certificato	CE ATEX x : II 2G Ex d IIC T6 Gb



Descrizione

Sensore per gas infiammabili in grado di rilevare **GPL**, è un gas più pesante dell'aria. Il rivelatore va posto a 30 cm dal pavimento, a una distanza max. di 1-1,5 metri dall'utilizzatore.
 Certificazione **ATEX**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	12÷24 VDC (-10%÷+15%)
ASSORBIMENTO A RIPOSO	2W
USCITE	4-20mA
GAS RILEVATO	GPL
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	30cm DAL PAVIMENTO
TIPO DI SENSORE	CATALITICO
VITA MEDIA DEL SENSORE	5 ANNI
CAMPO DI MISURA (L.I.E.).	0 ÷ 100 % LFL
CERTIFICAZIONE	CE
UMIDITA'	10 ÷ 90 % RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	ATEX x : II 2G Ex d IIC T6 Gb
DIMENSIONI	186 x 100 x87 mm

CODICI ARTICOLO

SA72CHN	RILEVATORE DI GAS ATEX GPL 4-20mA
---------	-----------------------------------