

Sezione Antincendio

Categoria Organi di segnalazione

Serie Sistema convenzionale

Codice SAB-6101-3RR

Certificazione EN54-3-23

Descrizione

Segnalatore acustico e luminoso lampeggiante convenzionale per sistemi antincendio e antigas. Questi dispositivi sono progettati per la segnalazione acustica e ottica in modalità tonale. Hanno la capacità di sincronizzare i segnali acustici e ottici emessi all'interno di un gruppo di dispositivi di segnalazione operanti in uno spazio acustico e ottico e di silenziarli con un pulsante aggiuntivo. Sono progettati per funzionare con tutte le centrali di allarme che forniscono la tensione di alimentazione appropriata sulle loro uscite. Conforme EN54-3/23 .

La parte principale del segnalatore è costituita da un trasduttore piezoelettrico utilizzato per generare un segnale acustico e da un diodo LED con lente posto sulla testa del segnalatore. Il tutto è collocato in un involucro in materiale non infiammabile, composto da: un cestello, un coperchio e uno schermo. **Certificazione CPR**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 10 a 30 V
TIPO SIRENA	PIEZO CON FLAS LAMPEGGIANTE
ASSORBIMENTO IN ALLARME	80 mA
POTENZA MAX	105dB (A 1 M T)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -25°C a +55°C
TIPO SIRENA	PIEZO + LAMPEGGIATORE LED
INGRESSI	1 START SIRENA + 1 MESSAGGIO VOCALE
FREQUENZA SONORA	2.9 - 4.0 kHz
COLORE / CONTENITORE	ROSSO PLASTICO
GRADO DI PROTEZIONE	IP21C
DIMENSIONI	Φ 115x94 mm

CODICI ARTICOLO

SAB-6101-3RR	SIRENA ANTINCENDIO CON FLASH LED EN54-3-23
--------------	--