

Sezione Antincendio**Categoria** Organi di segnalazione**Serie** Targa di segnalazione**Codice** SL14AI**Certificazione** CE**Descrizione**

Pannello di segnalazione incendio ottico/acustica a LED Alimentazione 10÷30Vcc; assorbimento max 140 mA; funzionamento intermittente; grado di protezione IP30; serigrafie in dotazione: ALLARME INCENDIO; Di gradevole design e con una resa molto alta, questo pannello è adatto a completamento della segnalazione obbligatoria. Dimensioni 350 x 200 x 25mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 12-24 V
ASSORBIMENTO IN ALLARME	140mA
POTENZA MAX SONORA	80dB (A 1 M T)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
TIPO SIRENA	PIEZO + LAMPEGGIATORE CON 6 LED
INSTALLAZIONE	A PARETE
FREQUENZA SONORA	2.9 - 4.0 kHz
COLORE / CONTENITORE	BIANCO PLEXIGLAS
GRADO DI PROTEZIONE	IP30
DIMENSIONI	350 x 200 x 25 mm

CODICI ARTICOLO

SL14AI	TARGA ANTINCENDIO IN PLEXIGLAS PIEZO CON LAMPEGGIATORE LED
--------	--