

## SIRENA A PARETE EN54-3

**STS-WMS99** Uso interno

**STS-WMS98** Uso esterno



La serie STS-WMS comprende tutta la gamma delle sirene a parete, disponibile nei colori rosso e bianco, possono essere installate sia in ambienti interni come all'esterno. Queste sirene sono state ingegnerizzate concentrandosi sui più alti standard di qualità, sia sotto il profilo tecnico che quello estetico, garantendo le conformità EN54 e CPR. Grazie al suo nuovo profilo acustico brevettato di altissima efficienza e componenti elettronici finalizzati al massimo risparmio energetico, la sirena è in grado di generare una pressione sonora di 100db, con un consumo di soli 2mA ed emettere fino a 105db, inoltre è in grado di funzionare con un esteso range di tensione da 9 a 60 volt, fornendo 32 toni primari, 32 toni alternativi e 4 diversi livelli di volume.



Bassissimo consumo di corrente (100db @2mA)



Fino a 105dbA



Tensione di funzionamento estesa 9 ÷ 60 V



IP65 versione da esterno



4 livelli di volume



32 toni primari



32 toni alternativi

## SIRENA A PARETE EN54-3/23 CON FLASH A LED

**STS-WCW99** Uso interno

**STS-WCW98** Uso esterno



La gamma di copertura della sirena a parete combinate con LED bianco, denominata STS-WCW comprende prodotti che combinano la stessa alta efficienza e l'alta potenza sonora della serie WMS, con una luce bianca lampeggiante approvata secondo EN54 parte 23, che garantisce due differenti classi W di copertura ottica volumetrica. Il tutto con il più basso consumo di corrente attualmente sul mercato. Disponibili in colore bianco e rosso, per uso interno o esterno, hanno le stesse dimensioni meccaniche e forma delle serie STS-WMS e STS-WSH.



Bassissimo consumo di corrente (9mA)



32 toni primari



Tensione di funzionamento estesa 9 ÷ 60 V



32 toni alternativi



2 livelli di volume



Fino a 105dbA



2 livelli di copertura ottica W3-7 W4-9



IP65 versione da esterno



1Hz e 0.5Hz frequenza lampeggiante



Lampeggiante sincronizzato