

Sezione Antifurto

Categoria Sensore doppia tecnologia

Serie Volumetrici da interno

Codice TITAN-MWAM

Descrizione SENS. DT ANTIMASK PIU' ANTISPARY PORT.15M EN 50131 GRADO 3 CLASSE II



TITAN MW AM è un rilevatore a doppia tecnologia (PIR + microonde) con funzione antimascheramento e antispray per applicazioni in locali con più alto rischio per la sicurezza. Gli elementi PIR e MW possono essere utilizzati in AND o in OR e la loro sensibilità può essere regolata.

TITAN MW AM ha una maggiore sensibilità contro i falsi allarmi grazie alla funzione "triple knock". Il rilevatore ha una compensazione bidirezionale della temperatura.

I rilevatori della serie TITAN hanno una garanzia di 5 anni.

Come opzione il rilevatore può essere fornito con staffa per il montaggio a parete o a soffitto art. TITAN-MW/S

Caratteristiche Tecniche

Intervallo operativo (PIR)	1 -:- 15 mt
Intervallo operativo (MW)	1 ∹- 15 mt
Angolo di copertura (PIR)	90°
Zone di rilevamento	54
Altezza di montaggio standard	1,5 m - 3,6 m (consigliato 2,1 m)
Immunità alla luce bianca	4000 lux
Microonda	10,525 GHz
Alimentazione	9 Vdc -:- 18 Vdc
Sensori	Infrarosso passivo / Microonda
Modalità operativa	AND - OR
Consumo (stand-by)	max 23mA a 12Vdc
Consumo (allarme)	max 46mA a 12Vdc
Temperatura di lavoro	-20° ∹- 50°
Dimensioni	66 x 132 x 60mm

CODICI ARTICOLO	
TITAN-MWAM	Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW)