

<b>Sezione</b>	Antincendio
<b>Categoria</b>	Organi di segnalazione
<b>Serie</b>	Sistema indirizzato
<b>Codice</b>	VALKIRIA ASB
<b>Certificazione</b>	Certificato EN54-3
<b>Codice</b>	SL17PX
<b>Descrizione</b>	Cartello in plexiglass



### Descrizione

Avisatore ottico/acustico indirizzato da loop  
 Montaggio superficiale con basso consumo energetico .  
 Disponibile in custodia rossa.  
 L'indirizzo viene impostato utilizzando gli interruttori da 1 a 5 dell'interruttore DIL a 8 vie.  
 Quattro toni diversi sono disponibili e selezionati utilizzando gli interruttori DIL 6 e 7.  
 È possibile installare fino a 32 sirene indirizzate individualmente per loop, occupando l'indirizzo da 94 a 125.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 17-30 V
ASSORBIMENTO MASSIMO	10mA
POTENZA MAX	108dB (A 1 M -30 VDC )
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA 0°C a +50°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP21C - Type A
DIMENSIONI	110 X 85 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO ABS
CERTIFICAZIONE	N°1328-CPR-0286

### CODICI ARTICOLO

VALKIRIA ASB	AVISATORE OTTICO/ACUSTICO INDIRIZZATO
--------------	---------------------------------------