

Sezione	Antincendio
Categoria	Organi di segnalazione
Serie	Sistema indirizzato
Codice	VALKIRIA ASB IP65
Certificazione	Certificato EN54-3
Codice	SL17PX
Descrizione	Cartello in plexiglass



Descrizione

Avvisatore ottico/acustico indirizzato da loop IP65
 Montaggio superficiale con basso consumo energetico .
 Disponibile in custodia rossa.
 L'indirizzo viene impostato utilizzando gli interruttori da 1 a 5 dell'interruttore DIL a 8 vie.
 Quattro toni diversi sono disponibili e selezionati utilizzando gli interruttori DIL 6 e 7.
 È possibile installare fino a 32 sirene indirizzate individualmente per loop, occupando l'indirizzo da 94 a 125.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 17-30 V
ASSORBIMENTO a riposo	0,5 mA I
ASSORBIMENTO IN ALLARME	10 mA
POTENZA MAX	108dB (A 1 M -30 VDC)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -20°C a +70°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP65
DIMENSIONI	112 X 110 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO ABS VO
CERTIFICAZIONE	N°1328-CPR-0299

CODICI ARTICOLO

VALKIRIA ASBIP65	AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO INDIRIZZATO IP65
SL17PX	CARTELLO IN PLEXIGLASS PER VALKIRIE E VULCAN