

<b>Sezione</b>	<b>Videocontrollo</b>
<b>Categoria</b>	<b>Telecamera Wifi + Rilevatore Doppia Tecnologia a tenda</b>
<b>Codice</b>	<b>WICAM TB</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Rilevatore doppia tecnologia a tenda BIANCO con telecamera WiFi Stand Alone integrata</b>



Specifiche tecniche TELECAMERA	
Risoluzione	720P - 1080P
Pixels	1920(H)*1080(V)
Compressione	H.264
Formato Video	AVI
Visione notturna	1 Lux
Video Output	App
Ottica	3.7mm
Tipo lente	Pin Hole
Angolo di visualizzazione	67°
Wifi	Si
P2P	Si
APP	LookCamPro
Password Default	6666
Connessione Wireless	2.4Ghz b/g/n
Antenna Wi-Fi	Omnidirezionale +4dBi
Micro SD	Si (non inclusa max 64Gb)
Day/Night	Manuale
Motion Detection	Si
Notifiche Push	Si
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +50°C
Alimentazione	12Vcc
RESET telecamera	Si-tasto reset
Dimensione corpo ottica	7,9 mm

Specifiche tecniche SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA	
Installazione a muro	Copertura 12mt, angolo 7,5°
Frequenza microonda	24.125 Ghz
Tecnologia elaborazione allarme	DSP (digital Signal Processing)
Distanza rilevamento	Da 0,30 a 12 mt
Zone rilevamento	Unica a tenda (angolo 7,5°)
Copertura orizzontale	IR=7,5° / MW=32°
Copertura verticale	IR=90° / MW=80°
Ampiezza Tenda	2mt=25cm / 10mt=130cm
Altezza installazione	2.1 mt su parete o interno al vano infisso
Tipologia rilevamento	Selezionabile: AND – OR
Tensione di Lavoro	10-15 Vcc
Consumo massimo	150 mA
Consumo minimo	130 mA
Contatto d'allarme	Si – Comunicazione per 5 sec
Contatto antimascheramento	Si – In allarme dopo permanenza superiore a 25 sec
Contatto antisabotaggio	Si – Microinterruttore antiapertura
Regolazione sensibilità IR	Tramite trimmer
Regolazione sensibilità MW	Tramite trimmer
Regolazione portata massima	Tramite microinterruttori
Led segnalazione	On/Off tramite microinterruttori
Indicatori Led	Giallo=MW / Rosso= IR / Blu=allarme
Memoria allarme	Si
Immunità RFI/EMI	Fino a 2Ghz
Temperatura d'esercizio	Autocompensazione
Dimensioni	37x125x40 mm