

Sezione Antifurto

Categoria Ripetitore radio

Serie STAR

Codice WL80RP

Conformità

Descrizione

Ripetitore via radio bidirezionale che estende la portata radio dei dispositivi collegati. Riceve i messaggi di allarme, di stato e di controllo dai dispositivi radio invia questi messaggi al ricevitore più vicino alla centrale. Dispone di una batteria ricaricabile a tampone fornendo una autonomia di circa 6 ore. Misura continuamente la qualità del segnale. Di facile installazione

Tipo modulazione	GFSK (5 frequenze)
Frequenza	868.35MHz
Identificazione	Codice ID univoco - 24 bit
Eventi ricevuti dai dispositivi connessi	Allarme, sabotaggio, supervisione, batteria bassa
Eventi di trasmissione	Batteria Bassa
Supervisione	Configurabile da 1 a 30 minuti
Copertura	12m / 90°
Portata radio	Fino a 500m in open space
Tensione alimentazione	AC 230 V
Batteria tampone	3.7V/250mAh Li-Ion ricaricabile
Durata batteria	8 ore
Assorbimento	30mA
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni	98mm x 55mm
Peso (con batteria)	120g

CODICI ARTICOLO
WL80RP
Ripetitore radio bidirezionale per centrali STAR