

<b>Sezione</b>	<b>Antifurto</b>
<b>Categoria</b>	<b>Contatti radio</b>
<b>Serie</b>	<b>STAR</b>
<b>Codice</b>	<b>WL84CB/WL84CM</b>



#### Conformità

#### Descrizione

Contatto radio bidirezionale apertura porte e finestre bianco o marrone  
 Doppia protezione perimetrale contro l'apertura e/o lo scasso  
 Disponendo di un primo sensore di apertura integrato e di un ingresso per collegarvi un altro sensore via filo: questo permette la protezione sia della parte interna sia di quella esterna dell'infisso.  
 La programmazione dell'apparecchio sulla centrale è semplice ed immediata.  
 Autonomia batteria: 4 anni circa in dotazione

Tipo modulazione	GFSK (5 frequenze)
Frequenza	868.35MHz
Identificazione	Codice ID univoco - 24 bit
Eventi di trasmissione	Allarme, sabotaggio, supervisione, batteria bassa
Modalità di funzionamento	Contatto reed interno e/o contatti magnetici esterni
Portata radio	Fino a 500m in open space
Batteria	Al litio da 3V tipo CR123A
Durata batteria	>4 anni con 10 attivazioni giornaliere
Assorbimento	Standby: ~3μA Ricezione: ~29mA Trasmissione: ~38mA
Potenza trasmissione	~10dBm
Tamper	Apertura coperchio frontale e antistrappo
Ingresso filare	Bilanciato 8.2KΩ, max 15m
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni	97mm x 22mm x 21mm
Peso (con batteria)	40g

#### CODICI ARTICOLO

<b>WL84CB</b>	<b>Contatto radio bidirezionale bianco per centrali STAR</b>
<b>WL84CM</b>	<b>Contatto radio bidirezionale marrone per centrali STAR</b>