

Sezione	Antifurto
Categoria	Contatti radio
Serie	STAR
Codice	WL84CB/WL84CM
Conformità	



Descrizione

Contatto radio bidirezionale apertura porte e finestre bianco o marrone
 Doppia protezione perimetrale contro l'apertura e/o lo scasso
 Disponendo di un primo sensore di apertura integrato e di un ingresso per collegarvi un altro sensore via filo: questo permette la protezione sia della parte interna sia di quella esterna dell'infisso.
 La programmazione dell'apparecchio sulla centrale è semplice ed immediata.
 Autonomia batteria: 4 anni circa in dotazione

Tipo modulazione	GFSK (5 frequenze)
Frequenza	868.35MHz
Identificazione	Codice ID univoco - 24 bit
Eventi di trasmissione	Allarme, sabotaggio, supervisione, batteria bassa
Modalità di funzionamento	Contatto reed interno e/o contatti magnetici esterni
Portata radio	Fino a 500m in open space
Batteria	Al litio da 3V tipo CR123A
Durata batteria	>4 anni con 10 attivazioni giornaliere
Assorbimento	Standby: ~3μA Ricezione: ~29mA Trasmissione: ~38mA
Potenza trasmissione	~10dBm
Tamper	Apertura coperchio frontale e antistrappo
Ingresso filare	Bilanciato 8.2KΩ, max 15m
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni	97mm x 22mm x 21mm
Peso (con batteria)	40g

CODICI ARTICOLO

WL84CB	Contatto radio bidirezionale bianco per centrali STAR
WL84CM	Contatto radio bidirezionale marrone per centrali STAR